



乾膜潤滑劑由固體潤滑劑在黏結劑中製成，像油漆一樣，通過在室溫下乾燥或加熱乾燥以後產生潤滑膜。可用於一般潤滑劑（如潤滑油或潤滑脂）難以應用的金屬、塑膠金屬製成的設備零件，而如果與一般潤滑劑同時使用會產生增效作用；既可用於辦公設備、家用電器、汽車、運輸設備和工業機械，亦可用於試車和裝配、耐腐蝕、控制摩擦、永久性潤滑劑等等。



產品型錄下載

產品名稱	說明	產品名稱
用於試車和裝配	由高濃度固體潤滑劑製成，膜質較軟，在短暫的試車和裝配期間可有效使用，適用於極限壓力配合時使用	Moly C-S
		Moly Dry 5511
		Moly Dry 2810
用於低摩擦/永久性的潤滑劑	膜質較硬，具有低摩擦係數，可提供優異的耐磨損性以保持較長的使用壽命。適合在低壓下配合時使用，若與潤滑油乾膜潤滑劑一起使用會進一步減少摩擦係數	Dry Coat2910
		Dry Coat3500
		Dry Coat2510
水溶性	該產品是水溶型的，與一般的潤滑劑種產品不同，適用於改善進器工作環境並消除危險事故。	Moly Dry 5536
用於橡膠/橡膠零件	該產品開發用於需要伸張屬性和彈簧粘附的橡膠零件，以及需要粘附性和彈簧耐久性的橡膠零件	Dry Coat POM-I
特殊用途	該產品的設計用於無油潤滑，適用於軸、板件一類的零件，因這些零件若使用潤滑油或潤滑脂後容易產生污垢而影響潤滑效果	Moly Dry 1711