SUMICO
SUMICO LUBRICANT CO., LTD. 爲潤滑設計提供 解決方案

潤滑油

住礦潤滑油株式會社的潤滑油因含有高濃度的二硫化鉬組成的添加劑，可在普通潤滑油無法應付的負重條件下使用，主要應用於重負荷齒輪和承受高溫的鏈條

產品型錄下載

添加劑

通常在負荷狀態下，例如壓力/溫度/速度升高時，僅用潤滑劑使潤滑油變得困難，導致金屬接觸的磨損，異常噪音和油溫的上升。潤滑劑和機器的壽命也會降低。該添加劑就是要解決這樣的問題，其方法是將各種含鉬物質混合，以在配合表面上生成潤滑薄膜。

產品名稱	說明
Molyconc M 100 NET.1l,4l,18l,200l	●適於在減速齒輪和加重負荷時溫度上升的齒輪上使用的齒輪油。 ●適用於重負荷的壓碎機軸承的軸承潤滑油。 ●適用於易於發熱的各種機器的初期潤滑。 ●用於抵抗由於超載驅動導致的熱量產生。 ●用於延長設備的加油/換油週期或減少設備的潤滑用量，而這些設備是比較難以潤滑的，例如高架吊車(天車)。 ●用於延長加油/換油週期或減少全損潤滑型條油的潤滑用量。 ●工作溫度範圍 低於150℃
Sumico Gear Special OIL NET.1L,4L,18L,200L	
Molyconc Super 100 NET.1l,4l,18l,	
Molyconc F 100 NET.1l,4l,18l,200l	
Molyconc F 320 NET,8L	
Molyconc F 460 NET,18L	

純潤滑油

能用於各種軸承、齒輪和鏈條的潤滑油。混合使用各種添加劑的高性能潤滑油，可延長潤滑週期和機器壽命，同時防止機器的磨損狀況、異常噪音和油溫上升。

產品名稱	說明
Molykiron NET.4L,18l,200l	適用於軸承和鏈條的潤滑油，具有優良的抗磨性 ●工作溫度範圍：低於150℃
Moly RG OIL.NET.4L,18L,200L	負荷能力優良的齒輪油適用於各種荷重齒輪 ●工作溫度範圍：低於150℃
Sumigear OIL MO NET .20L,200L	氧化穩定性優良的長壽命齒輪油。●工作溫度範圍：低於150℃
sumigear OIL SO NET .20L,200L	上述"SUMI GEAR OIL MO"的高性能種類
Sumigear OIL PG NET.20L,200L	提供其氧化穩定顯著優良的齒輪油。最適用於在嚴酷潤滑條件下溫度上升的齒輪●工作溫度範圍：低於180℃

用於裝配和試運轉

裝配和試運轉中的潤滑油，對於機器/設備的壽命具有重要的影響。此潤滑油劑中包含的二硫化鉬可防止發生阻力、燒結和磨損，並能在潤滑初期即產生適當的潤滑表面。

產品名稱	說明
Moly Assembly OIL 120 NET,4L,18L	裝配用的潤滑油。適用於裝配機器零件，尤其適用於大批生產
Moly Assembly OIL 150 NET,4L,18L	試運轉用的潤滑油。適用於機器/設備的試運轉

適用於承受高溫的軸承

適用於承受高溫軸承的潤滑油，以高濃度的二硫化鉬和石墨組成。改善了潤滑性，甚至在超出潤滑油極限的高溫環境下也能防止發生阻力、燒結或磨損。由於高溫下的碳渣較小，潤滑油能夠很好地滲透到軸承中以防止磨損。適用於台車的陶瓷軸承、鋼鐵的高溫熱處理爐的襯套軸承和低速高溫鏈條。

產品名稱	說明
Ceramic G Oil NET,4L,18L	以煤油或輕質油稀釋至5到10倍的量以供使用
Sumi Temp G Oil NET,4L,18L	上述產品的高性能種類。使用未稀釋的產品

適用於承受高溫的鏈條

用於高溫下運轉的機器的鏈條的潤滑，例如加熱爐和乾燥爐，長時間的潤滑性能可減少殘渣，而殘渣會增加驅動扭矩和鏈條的曲折性，並干擾要求進行的潤滑工作。此潤滑劑是專門適用於在這樣的苛刻環境中，高溫下運行的鏈條的潤滑油。

產品名稱	說明
SB CHECKER－CLEANER（品番531839）480mlx10x2	SB CHECKER系列是染色浸透探傷劑，洗淨液、浸透液、顯像液三種的噴霧劑使用下列情況的探傷。 ●主要的用途 1.壓延材料（鋼板、棒鋼、鋼管）的表面檢查。2.鍛造品、鑄造品、溶接部的表面檢查3.塑膠、陶瓷器的表面檢查。4.SB CHECKER CLEANER也可當作金屬品的洗淨液。
SB CHECKER－浸透液（品番531936）420mlx10x2	
High Temp Oil EX NET,18L,200L	具有優良的氧化穩定性和高溫流動性的潤滑油。最大程度地減少殘渣，並在加油期間溶解消失
High Temp Oil EX NET,18L,200L	上述"HI-TEMP OIL EX"的高溫性能種類